

8-cestné kazetové jednotky

VLASTNOSTI

- Černý dekorativní panel jako volitelné příslušenství:
 - CAB (pro ASC-12BI2 až ASC-18BI2)
 - CBB (pro ASC-24BI2 až ASC-60BI2)
- Funkce Autorestart
- Čerpadlo kondenzátu
- Dveřní kontakt
- Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
- Dekorativní panel ve standardu
- Dálkový ovladač
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
- Funkce odvlhčování při nižších teplotách
 - do pokojové teploty 12 °C
- Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS a BACNET rozhraní
- SWC-05W a SWC-07 nástěnné ovladače s integrovaným WiFi modulem jako volitelné příslušenství



ČERNÝ DEKORAČNÍ
PANEL JAKO VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		ASC-12BI2	ASC-18BI2	ASC-24BI2
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,3 / 5,8	7,1 / 8,0
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	7,1 / 4,2	7,2 / 4,3	6,7 / 4,3
Energetická třída chlazení / topení (průměrné)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	dB(A)	36 / 35 / 33 / 29	43 / 41 / 39 / 35	39 / 38 / 36 / 34
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	570×260×570 / 16,5	570×260×570 / 16,5	840×200×840 / 21,0
	panel	620×47,5×620 / 4,5	620×47,5×620 / 4,5	950×52×950 / 9,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24

MODEL		ASC-30BI2	ASC-36BI2	ASC-42BI2
Výkon chlazení / topení	kW	8,5 / 8,8	10,5 / 11,5	12,1 / 13,5
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	6,9 / 4,3	6,6 / 4,4	6,1 / 4,1
Energetická třída chlazení / topení (průměrné)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	dB(A)	47 / 46 / 42 / 38	43 / 41 / 39 / 38	48 / 46 / 43 / 39
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	840×200×840 / 21,0	840×240×840 / 23,0	840×240×840 / 23,0
	panel	950×52×950 / 9,5	950×52×950 / 9,5	950×52×950 / 9,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24

MODEL		ASC-48BI2	ASC-60BI2	
Výkon chlazení / topení	kW	13,4 / 15,5	14,5 / 17,0	
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	6,3 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení / topení (průměrné)	-	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1 m	dB(A)	50 / 48 / 45 / 41	53 / 50 / 48 / 44	
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	840×290×840 / 25,0	840×290×840 / 26,0	
	panel	950×52×950 / 9,5	950×52×950 / 9,5	
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	