

venkovní jednotky

VLASTNOSTI

- Energetická třída A++/A+
- Lehký a kompaktní design
- Jednovrtulové provedení ve všech výkonech
- Vyhřívání dna venkovní jednotky

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ

- SPLIT APLIKACE:
Reprezentuje klasickou UNI splitovou sestavu s jednou vnitřní jednotkou.
- COMBI APLIKACE:
Umožňuje zapojení se dvěma, třemi nebo čtyřmi vnitřními jednotkami stejného výkonu, které dodržují stejné vzdálenosti, a jsou řízeny jedním skupinovým ovladačem.
- Refnety nejsou součástí balení, dodávají se samostatně.

NOVÉ GENERACE
POLOPRŮMYSLOVÝCH
JEDNOTEK VE VÝKONOVÝCH
ŘADÁCH 3,5 ~ 16 KW.
JEDNOTKY OD 10 KW
NABÍZÍME I V 3 FÁZOVÉM
PROVEDENÍ.



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		ASGE-12BI2	ASGE-18BI2	ASGE-24BI2
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,3 / 5,8	7,1 / 8,0
Frekvence/Napětí	fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Akustický tlak v 1 m	dB(A)	48	52	55
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	mm/kg	675×553×285 / 24,5	745×555×300 / 30,5	889×660×340 / 41,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24

MODEL		ASGE-30BI2	ASGE-36BI2	ASGE-36BI2-3
Výkon chlazení / topení	kW	8,5 / 8,8	10,5 / 11,5	10,5 / 11,5
Frekvence/Napětí	fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Akustický tlak v 1 m	dB(A)	57	57	57
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	mm/kg	889×660×340 / 46,0	940×820×530 / 65,0	940×820×370 / 75,0
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24

MODEL		ASGE-42BI2-3	ASGE-48BI2-3	ASGE-60BI2-3
Výkon chlazení / topení	kW	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0
Frekvence/Napětí	fáze / Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415
Akustický tlak v 1 m	dB(A)	58	59	60
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	mm/kg	940×820×370 / 76,0	940×820×370 / 81,0	990×960×370 / 94,0
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24