

1-cestná kazetová jednotka Flat

- › Kombinácia s vonkajšou jednotkou DI
- › Rozvádžanie vzduchu v 1 smere bez prievanu
- › Ultra-plochý 30 mm dizajnový panel so senzorom prítomnosti ako voliteľným vybavením
- › Voliteľný plazmový filter s ionizátorom
- › Najmenšia konštrukčná výška už od 150 mm
- › Integrované kondenzátové čerpadlo
 - › Vyžadované príslušenstvo: diaľkové ovládanie + panel



Digitálny invertor – 1-fázové vyhotovenie – 1-cestná kazetová jednotka Flat

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAV-HM301U1TP-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401U1TP-E RAV-GM402ATP-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,60
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,19/0,69/0,92	0,32/1,13/1,40
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	3,62	3,19
Stupeň účinnosti SEER		❄	6,20	6,00
Energetická trieda		❄	A++	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46
Vykurovací výkon	kW	❄	3,40	4,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,16/1,03/1,50	0,18/1,32/2,00
Stupeň účinnosti COP	W/W	❄	3,30	3,03
Stupeň účinnosti SCOP		❄	4,10	4,00
Energetická trieda		❄	A++	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Odporúčané poisťky	A		10	10

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAV-HM301U1TP-E	RAV-HM401U1TP-E
Prietok vzduchu	m³/h		310/ - /520	290/ - /540
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	30/35/39	30/36/40
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	30/35/39	30/36/40
Rozmery (VxŠxH)	mm		150 x 990 x 450	150 x 990 x 450
Hmotnosť	kg		13	13
Rozmery panela (VxŠxH)	mm		30 x 1220 x 530	30 x 1220 x 530
Hmotnosť panela	kg		4	4

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	46	49
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	47	50
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,4 (¼)	6,4 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m		2	2
Dĺžka vedení (max.)	m		20	20
Prevýšenie (max.)	m		10	10
Typ kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,60	0,90
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg		29	34

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS
RBC-UY32P-E	Panel pre veľkosti small chassis (990 mm)
RBC-AX33UYP-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 1-cestnej kazetovej jednotky
TCB-EAPC1UYHP-E	Plazma Pure Filter - sada filtrov pre 1-cestnú kazetu FLAT
TCB-SIR41UYP-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 1-cestnej kazetovej jednotky