

Štandardná kanálová jednotka

- › Kombinácia s vonkajšou jednotkou DI CLASSIC
- › Malá konštrukčná výška už od 275 mm
- › Externý statický tlak do 120 Pa, integrovaný vzduchový filter
- › Integrované kondenzátové čerpadlo (850 mm); jednotka je pripravená na externý prívod čerstvého vzduchu



Digitálny invertor CLASSIC – 1-fázové vyhotovenie – štandardná kanálová jednotka

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAV-HM801BTP-E RAV-GV801ATP-E	RAV-HM1101BTP-E RAV-GV1101ATP-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GV1401ATP-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GV1601ATP-E1
Chladiaci výkon	kW	❄	6,70	9,50	11,50	13,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	1,50 - 8,00	3,00 - 11,20	3,00 - 12,00	3,00 - 14,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	- /2,30/ -	- /3,17/ -	- /4,70/ -	- /5,40/ -
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	2,91	3,00	2,45	2,41
Stupeň účinnosti SEER		❄	5,10	5,10	5,10	4,90
Energetická trieda		❄	A	A	n/a	n/a
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Vykurovací výkon	kW	❄	7,00	10,00	11,90	13,50
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	❄	1,50 - 9,00	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	- /2,33/ -	- /3,00/ -	- /3,90/ -	- /4,00/ -
Stupeň účinnosti COP	W/W	❄	3,00	3,30	3,05	3,38
Stupeň účinnosti SCOP		❄	4,00	3,80	3,80	4,15
Energetická trieda		❄	A+	A	n/a	n/a
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Odporúčané poisťky	A		16	20	25	32

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAV-HM801BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Prietok vzduchu	m³/h		750/930/1200	1260/1650/2100	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Externý statický tlak	Pa		30/120	50/120	50/120	50/120
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	26/30/34	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	26/30/34	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Rozmery (VxŠxH)	mm		275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Hmotnosť	kg		31	41	41	41

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E	RAV-GV1401ATP-E	RAV-GV1601ATP-E1
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	48	53	53	57
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	51	55	60	59
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		15,9 (5/8)	15,9 (3/4)	15,9 (3/4)	15,9 (5/8)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dĺžka vedení (min.)	m		5	5	5	5
Dĺžka vedení (max.)	m		30	30	30	30
Prevýšenie (max.)	m		20	30	30	30
Typ kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		1,40	1,70	1,90	2,20
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Hmotnosť	kg		39	45	57	64